

COC-L60 CAT



KATALYTISKT KOL AV KOKOSNÖTSSKAL FÖR VÄTSKEFAS, 12X40

COC-L60 CAT aktivt kol (GAC) tillverkas av utvalda kvaliteter av kokosnötsskal och har tagits fram genom en avancerad process för att främst ge bättre prestanda än katalytiska kol baserade på stenkol.

COC-L60 CAT är särskilt framtaget för kloraminer, svavelväte och väteperoxid och ger bättre vattenkvalitet genom avskiljning av klor, TCE, PCE, THM, fenoler, bekämpningsmedel, tensider, smak och lukt. Med hög adsorptionskapacitet och omfattande mikroporstruktur ger kokosnötsskalet dessutom lägre askhalt och högre hårdhet. Det ger längre bäddlivslängd och glesare byten, vilket sänker de totala kostnaderna för urtag och byte.

COC-L60 CAT uppfyller AWWA-standarder, är certifierat enligt ANSI/NSF Standard 61 och uppfyller Prop. 65 för dricksvattentillämpningar.

STORLEKAR	COC-L 60 CAT	ASTM-METOD
CTC-tal, min.	55	ASTM D3467
Specifik yta, min.	1050 m ² /g	BET N2
Jodtal, min	1000 mg/g	ASTM D4607
Bulkdensitet	0.48 - 0.54 g/cc	ASTM D2854
Nötningstal, min.	85	ASTM D3802
Vattenlöslig aska, max	5%	ASTM D5029
Fukthalt vid förpackning, max.	4%	ASTM D2867
pH	6 - 9	ASTM D3838
Sikt, US Standard	12 x 40	ASTM D2862
Större än nr 12, max.	5%	
Mindre än nr 40, max.	4%	
Likformighetstal	<2.1	ASTM D2862



ANVÄNDNING

- Används för vattenrening och avskiljning av klor, TCE, PCE, THM, fenoler, pesticider, tensider, smak och lukt.

AKTIVERINGSMETOD

- Ångaktivering

STANDARD FÖRPACKNING

- 25 kg eller 12,5 kg polylinade polypropensäckar
- 500 kg storsäckar
- Bulkbil



OBS:

Informationen lämnas enbart för er egen bedömning och verifiering. Den är hämtad från referensmaterial och/eller provningsmetoder och bedöms vara sann och korrekt. Ingen del av informationen utgör någon garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, som vi tar rättsligt ansvar för, och den innebär inte heller någon utfästelse om att informationen eller de beskrivna varorna är lämpliga för något visst ändamål, vare sig ensamma eller i kombination med andra varor eller processer.

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.mellifiq.com



© Water Maid



watermaid
a MELLIFIQ brand