

Slutet
kylsystem

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.ozonetech.com

Slutet kylsystem WBK5650s/1550/2380s

Dessa kylsystem är den perfekta lösningen för situationer där kylvatten inte finns tillgängligt och / eller kostnaden för kylvattenförbrukning är för hög.

Systemet har ett lock av rostfritt stål (SS 304) som innehåller en PE-tank isolerad med XPS. Kylaren är utrustad med säkerhetsanordningar för överström, låg nivå och högt tryck. För felindikering är en signallampa och potentiell fri kontakt påslagen. Styrningen görs av en elektronisk styrenhet med avläsning.

Dessa kylsystem kan också designas om och anpassas till alla specifika flödes- och tryckkrav.



Teknisk specifikation

	WBK5650s/1550	WBK2380s
Dimensioner (BxDxH)	450 x 490 x 720 mm	520 x 520 x 870 mm
Vikt (tom)	42 kg	60 kg
Strömförsörjning	230 V / 50 Hz	230 V / 50Hz
Effektbehov (5/50°C)	650 W	975 W
Kylningskapacitet (5/50°C)	1280 W	1950 W
Kapacitet (1/h) ΔT10K	110 l/h	165 l/h
Omgivningstemperatur (max)	32 °C	35 °C
Kylmedel	R134a	R134a
Tankkapacitet (brutto)	50 l	80 l



© Ozonetech

ozonetech.
a MELLIFIQ brand