

Nodora ADS
& CAT

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.mellifiq.com

Nodora ADS & Nodora CAT

Nodora är utformad som ett sista behandlingssteg för luktreduktion och borttagning av H₂S. Flödesmönstret är optimerat för att maximera effektiviteten och minimera tryckfallet. Till skillnad från andra produkter på marknaden når Nodora sin fulla potential hela tiden. Kammaren innehåller utbytbara kassetter och kan anpassas till ventilationskanaler. Moduldesignen gör det möjligt att anpassa lösningen till luftflöde, föroreningsbelastning och acceptabelt tryckfall. Modulerna kan kopplas rygg mot rygg och sida mot sida, med flexibelt luftintag och utlopp via avtagbara sidoplåtar. Kombinationen kompakt design, industrikvalitet och högpresterande luktbehandling skapar nya möjligheter för planerare och konsulter.



Fördelar

- Industriell kvalitet, högpresterande luftbehandling
- Lågt tryckfall, utmärkt verkningsgrad
- Lång livslängd, särskilt i kombination med ett RENA ozonsystem
- Kompakt lösning, lämplig för begränsade utrymmen
- Modulär design, flexibla kombinationer
- Lågt underhållsbehov



© Nodora

Nodora
a MELLIFIQ brand

Nodora ADS & CAT

Tekniska specifikationer

	Nodora ADS A-serien	Nodora ADS B-serien	Nodora CAT A-serien	Nodora CAT B-serien
Luftflöde	500–5 400 m³/h	1 000–10 800 m³/h	200–2 400 m³/h	500–4 800 m³/h
Temperatur	0 – 60 °C	0 – 60 °C	0 – 80 °C	0 – 80 °C
Applikation	Luktkontroll	Luktkontroll	H ₂ S-borttagning	H ₂ S-borttagning
Tryckfall*	50–150 Pa	50–150 Pa	50–150 Pa	50–150 Pa
Relativ luftfuktighet	0 – 70% RH	0 – 70% RH	0 – 95% RH	0 – 95% RH
Material	EN 1.4301 rostfritt stål	EN 1.4301 rostfritt stål	EN 1.4301 rostfritt stål	EN 1.4301 rostfritt stål

Anslutningar

Anslutningar in/ut (BxH)	754 x 380 eller 1 154 x 380 mm	754 x 380 eller 1 154 x 380 mm	754 x 380 eller 1 154 x 380 mm	754 x 380 eller 1 154 x 380 mm
Typ av anslutning	Fläns	Fläns	Fläns	Fläns
Storlek				
Modulstorlek (BxDxH)	1 160 x 760 x 2 070 mm	1 160 x 1 520 x 2 070 mm	1 160 x 760 x 2 070 mm	1 160 x 1 520 x 2 070 mm
Vikt	520 kg	1 040 kg	670 kg	1 340 kg

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sweden
+46 10 252 30 00
www.mellifiq.com