

RESP-ABE

IMPREGNERAT AKTIVT KOL

RESP-ABE är ett impregnerat aktivt kol för rening av giftiga gaser. Aktivt kol av hög kvalitet, ångaktiverat, är kemiskt impregnerat med flera olika kemikalier och katalysatorer.

Med hög densitet, hög hårdhet, stor porvolym och god adsorptionskapacitet erbjuder RESP-ABE mycket god filtreringsprestanda.

RESP-ABE har utvecklats för adsorption av:

- A – För användning mot vissa organiska gaser och ångor med en kokpunkt >65 °C*
- B – För användning mot vissa oorganiska gaser*
- E – För användning mot svaveldioxid och andra sura gaser och ångor*

SPECIFIKATION

Fukthalt (förpackat)	max	20	%
Hårdhet	min	90	%

TYPISKA EGENSKAPER

CTC-aktivitet (impregnerat kol)	55	%
Butanaktivitet (impregnerat kol)	21	%
Fyllnadsdensitet för patron	0.62	g/cm ³
Dammelution	50	%

TILLGÄNGLIGA STORLEKAR

6x12 (3.35–1.70 mm)	min	90	%
8x16 (2.36–1.18 mm)	min	90	%

FÖRDELAR

- Hög prestanda
- Jämn och konsekvent kvalitet
- Hög belastningskapacitet
- Kemisk impregnering
- Hög hårdhet
- Låg produktnedbrytning

STANDARD PACKETERING

- 25 kg säckar
- 500 kg stora bags



OBSERVERA:

Informationen tillhandahålls endast för övervägande och verifiering. Den har genererats från referensmaterial och/eller testförfaranden och bedöms vara sann och korrekt. Informationen utgör inte någon garanti eller utfästelse, uttrycklig eller underförstådd, för vilken det kan finnas lagligt ansvar, eller att informationen eller de beskrivna varorna är lämpliga för ett visst användningsområde, vare sig separat eller i kombination med andra varor eller processer.

Elektravägen 53
SE-126 30 Hägersten, Sverige
+46 10 252 30 00
www.mellifiq.com



© Nodora



Nodora
a MELLIFIQ brand